

Standardowy gumowy wkład uszczelniający do uniwersalnego zastosowania

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM

Nr artykułu: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **Optyczna i dotykowa kontrola poprawności montażu dzięki zabudowanym otworom kontrolnym**
- **technologia listków umożliwiająca indywidualne dopasowanie do średnicy przewodów bezpośrednio na budowie**



Do uszczelniania przewodu wodociągowego, kabla elektrycznego lub przewodów komunikacyjnych w przewiertach lub rurach przepustowych.

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- dostępne z magazynu

Wymiary:

- szerokość uszczelnienia: 40 mm
- do przewiertów/rur przepustowych o \varnothing 100 mm
- do 5 kabli/rur, w tym 4 o \varnothing 7-12 mm i 1 o \varnothing 24-44 mm

Właściwości:

- posiada certyfikat KOT wydany przez ITB
- Ceownik prostokątny: maksymalna stabilność segmentów zaciskowych



Zakres zastosowania:

- do zabetonowania, do dobetonowania

Tworzywo:

- elementy dociskowe, śruby i nakrętki: stal nierdzewna V2A (AISI 304)
- guma: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność
- szczelny na radon

OPIS

Rura przepustowa/przewiert $\varnothing_{\text{wew.}}$ (mm):	100
Ilość kabli ogólny:	5
Ilość kabli:	1 4
Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing (mm):	24-44 7-12
Opakowanie:	1

ZDJĘCIA

