


System iniekcji z membraną dla budynków z lub bez podpiwniczenia

2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Nr artykułu: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- **kontrolowane odprowadzanie żywicy Resinator przez sprawdzony system wtrysku membranowego**
- **montaż bez użycia narzędzi za pomocą podwójnej strzykawki Resinator**
- **montaż poziomy lub ukośny do 45° nachylenia**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do niezawodnego uszczelniania kabli światłowodowych. Do montażu we wszystkich popularnych typach ścian wg normy DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E i wodoszczelnym betonie wg DIN 1045. Zawiera 2-składnikową żywicę Resinator.

FAKTY

Zalety:

- Uszczelnienie we wszystkich popularnych typach ścian (DIN 18533/beton wodoszczelny)
- minimalna ilość żywicy Resinator, dzięki manszecie samoprzylepnej
- niewielka średnica wywierconego otworu Øi 25 mm
- szybki montaż w ciągu kilku minut

Zakres dostawy:

- 1 szt. 2LINE MIS25
- 1 szt. podwójna strzykawka Resinator, 25 ml
- 1 szt. element zaślepiający ścienny

Wymiary:

- do otworów \varnothing : 25 mm
- do ścian o grubości od 150 mm

Zakres zastosowania:

- do czarnej wanny
- do zabetonowania, do dobetonowania

Tworzywo:

- Manszeta membranowa: TPE
- Kołnierz foliowy: Aluminiowo-plastikowa folia kompozytowa z kauczukiem butylowym
- Element zaślepiający ścienny: PCFR

Szczelność:

- wodo i gazoszczelność do 1,0 bara

OPIS

Ilość kabli:	1
Odpowiednie do średnic kabli/rur \varnothing (mm):	6-13

ZDJĘCIA

