

Pokrywa systemowa

do szczelnego przyłączenia karbowanych rur osłonowych - technika zimnokurczliwa

HSI150 D1x110 KS WR

Nr artykułu: 2102100060, GTIN: 4052487055338



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie skręcane (nakrętka mocująca) działają jako dwa niezależne systemy**
- **innovacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w zabetonowanych przepustach kablowych lub flanszach poliamidowych systemu HSI150. Do przyłączenia karbowanych rur osłonowych. Opaski zimnokurczliwe mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Bez użycia narzędzi można je obkurczyć na rurach, łącząc je z króćcami pokrywy systemowej. Do szczególnie delikatnych rur o cienkich ściankach lub wrażliwych na wysokie temperatury.

FAKTY

Zalety:

- delikatne uszczelnienie do rur o cienkich ściankach i wrażliwych na wysokie temperatury
- technika obkurczania bez użycia dodatkowych narzędzi

Zakres dostawy:

- pokrywa uszczelniająca z opaską zimnokurczliwą



Właściwości:

- posiada certyfikat KOT wydany przez ITB

Tworzywo:

- pokrywa systemowa: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- opaska zimnokurczliwa: EPDM

Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

OPIS

Zewnętrzna średnica rury (mm): 110

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw