

# Pokrywa systemowa

do szczelnego przyłączenia karbowanych rur osłonowych - technika manszetaowa

## HSI150 MA110 WR

Nr artykułu: 2126010113, GTIN: 4052487124980



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie skręcane (nakrętka mocująca) działają jako dwa niezależne systemy**
- **innovacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**
- **opatentowana technologia pierścieni stabilizujących CR**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w zabetonowanych przepustach kablowych lub flanszach poliamidowych systemu HSI150. Do przyłączenia karbowanych rur osłonowych. Uszczelnienie wykonuje się przy użyciu techniki manszetaowej - gumowa manszeta jest mocowana na pokrywie systemowej i rurze osłonowej za pomocą opasek zaciskowych.

## FAKTY

### Zalety:

- szczelne i elastyczne połączenie z manszetą pokrywy

### Zakres dostawy:

- pokrywa z manszetą i opaskami zaciskowymi
- pierścienie stabilizujące CR



## Właściwości:

- posiada certyfikat KOT wydany przez ITB
- W przypadku podłączenia rury osłonowej fi160 mm podczas łączenia pakietów przepustów do zabetonowania HSI150 zalecamy zastosowanie dystansów HSI AH40

## Tworzywo:

- pokrywa systemowa: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- manszeta: EPDM
- opaski zaciskowe: W4
- pierścienie stabilizujące: stal nierdzewna

## Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

## OPIS

Zewnętrzna średnica rury (mm):	110
Producent:	Fränkische Rohrwerke
Typ:	KABUFLEX

## ZDJĘCIA



## POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw